



FARONICS
ANTI-EXECUTABLETM
STANDARD

Protección ABSOLUTA contra ejecutables no autorizados

Guía de usuario



FARONICSTM
Intelligent Solutions for ABSOLUTE Control

www.faronics.com

Modificado por ltima vez: Junio de 2010

© 1999 - 2010 Faronics Corporation. Todos los derechos reservados. Faronics, Deep Freeze, Faronics Core Console, Faronics Anti-Executable, Faronics Device Filter, Faronics Power Save, Faronics Insight, Faronics System Profiler y WINSelect son marcas comerciales y/o marcas registradas de Faronics Corporation. El resto de los nombres de productos y compaas son marcas comerciales de sus respectivos dueos.

Índice

Prlogo	5
Informacin importante	6
Acerca de Faronics	6
Documentacin del producto	6
Soporte Tcnico	7
Informacin de contacto	7
Definicin de trminos	8
Introduccin	10
Descripcin general de Anti-Executable	11
Acerca de Anti-Executable	11
Ediciones de Anti-Executable	11
Acerca de Faronics Core Console	11
Requisitos del sistema	12
Licencia de Anti-Executable	13
Instalacin de Anti-Executable	15
Descripcin general de la instalacin	16
Instalacin de Anti-Executable	17
Uso de Anti-Executable	21
Acceso a Anti-Executable	22
Uso de Anti-Executable	22
Ficha Estado	23
Verificacin de la informacin del producto	23
Habilitacin de la proteccin Anti-Executable	24
Modo mantenimiento de Anti-Executable	24
Exportacin de configuraciones de Anti-Executable	24
Ficha Lista blanca	25
Uso del Editor de listas blancas	25
Creacin de una Lista blanca nueva	26
Activacin de una Lista blanca	29
Agregado de archivos ejecutables o carpetas a una lista blanca existente utilizando el editor de listas blancas	29
Agregado de archivos ejecutables a la Lista blanca activa	30
Ficha Black List (Lista negra)	31
Uso del editor de listas negras	31
Creacin de una Lista negra nueva	32
Activacin de una Lista negra	35
Agregado de archivos ejecutables o carpetas a una Lista negra existente utilizando el Editor de listas negras	35
Ficha Users (Usuarios)	36
Agregado de un Administrador o Usuario de confianza de Anti-Executable	36
Eliminacin de un Administrador o Usuario de confianza de Anti-Executable	38
Habilitacin de contraseas de Anti-Executable	38
Ficha Setup (Configuracin)	39
Configuracin de Informe de eventos en Anti-Executable	39

Funcionalidad del Modo invisible de Anti-Executable.	39
Compatibilidad con el mantenimiento de Deep Freeze	40
Personalizacin de alertas.	40
Desinstalacin de Anti-Executable	41
Desinstalacin con el Asistente de Instalacin	42

Prlogo

Anti-Executable protege los equipos impidiendo la ejecucin de archivos ejecutables no autorizados.

Temas

Informacin importante

Soporte Tcnico

Definicin de trminos

Informacin importante

Esta seccin contiene informacin importante acerca de su producto de Faronics.

Acerca de Faronics

Faronics brinda soluciones lderes en el mercado que ayudan a administrar, simplificar y proteger entornos complejos de TI. Nuestros productos garantizan una disponibilidad del 100% para las mquinas y han repercutido notablemente en la vida cotidiana de miles de profesionales de tecnologa de la informacin. Impulsadas por su orientacin al mercado, las innovaciones tecnolgicas de Faronics benefician a instituciones educativas, centros de salud, bibliotecas, organizaciones gubernamentales y empresas.

Documentacin del producto

Los siguientes documentos integran el conjunto de documentacin de Faronics Anti-Executable:

- Gua del usuario *Faronics Anti-Executable*: Este documento le indicar cmo usar el producto.
- Notas de la versin de *Faronics Anti-Executable*: Este documento enumera las nuevas funciones, los temas conocidos y los temas cerrados.
- *Faronics Anti-Executable readme.txt*: Este documento lo guiar a travs del proceso de instalacin.

Soporte Técnico

Hemos puesto todo nuestro esfuerzo para diseñar un software de fácil utilización y que no presente inconvenientes. De presentarse alguno, póngase en contacto con nuestro Soporte Técnico.

Correo electrónico: support@faronics.com

Teléfono: 800-943-6422 604-637-3333

Horario: De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (Hora del Pacífico)

Información de contacto

- Web: www.faronics.com
- Correo electrónico: sales@faronics.com
- Teléfono: 800-943-6422 604-637-3333
- Fax: 800-943-6488 604-637-8188
- Horario: De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (Hora del Pacífico)
- Dirección: Faronics Technologies USA Inc.

2411 Old Crow Canyon Road, Suite 170
San Ramon, CA 94583
EE. UU.

Faronics Corporation
609 Granville Street, Suite 620
Vancouver, BC V7Y 1G5
Canadá

Faronics Corporation (Europa)
Siena Court
The Broadway Maidenhead
Berkshire, SL6 1NJ UK

Definicin de trminos

Trmino	Definicin
Administrador de Anti-Executable	Los administradores de Anti-Executable tienen acceso a todas las opciones de configuracin de Anti-Executable. Pueden crear y editar listas blancas, listas negras, administrar usuarios de Anti-Executable, ajustar la proteccin de Anti-Executable como Habilitada o Deshabilitada y desinstalar/actualizar Anti-Executable.
Alerta	El dilogo de notificacin que aparece cuando se realiza un intento de iniciar un ejecutable no autorizado. Haga clic en el botn White List Only (Slo Lista blanca) para eliminar los ejecutables de la Lista negra y asegurarse de que slo forman parte de la Lista blanca. Para obtener ms informacin, consulte Exportacin de configuraciones de Anti-Executable .
Archivo ejecutable autorizado	Es un archivo ejecutable que est en la Lista blanca activa y por lo tanto puede ejecutarse.
Archivo ejecutable no autorizado	Un archivo ejecutable no autorizado es aquel que no est en la Lista blanca activa y no puede ejecutarse.
Carpeta blanca	Es una carpeta, y sus subcarpetas, desde la cual es posible ejecutar cualquier archivo ejecutable.
Carpeta negra	Es una carpeta, y sus subcarpetas, en la cual todos los archivos ejecutables estn bloqueados.
Editor	Un editor es un creador de un archivo. Un editor valida el archivo con una firma digital. Anti-Executable usa el nombre del editor para identificar los archivos creados por un editor.
Ejecutable	Cualquier archivo que puede ser ejecutado por el sistema operativo. Los archivos ejecutables administrados por Anti-Executable tienen la extensin <i>.scr</i> , <i>.jar</i> , <i>.bat</i> , <i>.com</i> o <i>.exe</i> .
Ejecutable de confianza	Un ejecutable de confianza puede iniciar otros archivos ejecutables que en s mismos no estn autorizados.
Estacin de trabajo	Todo cliente o equipo remoto que utilice el Sistema operativo especificado en los requisitos del sistema.
Faronics Core Agent	Es el software instalado en las estaciones de trabajo para habilitar la comunicacin con Faronics Core Console.
huella digital	Todos los archivos tienen un identificador nico llamado huella digital. Una huella digital es como la huella digital del archivo y Anti-Executable lo usa para identificarlo.
Lista blanca	Es una lista de archivos ejecutables, o carpetas que contienen archivos ejecutables, que Anti-Executable permite que se ejecuten.

Trmino	Definición
Lista negra	Es una lista de archivos ejecutables, o carpetas que contienen archivos ejecutables, que están bloqueados por Anti-Executable.
Loadin de la consola de Anti-Executable	Una biblioteca de software que extiende la funcionalidad de Faronics Core Console y permite el control total de la configuración y la operación de Anti-Executable instalado en las estaciones de trabajo remotas.
Modo invisible	El Modo invisible es un grupo de opciones que controlan la indicación visual de la presencia de Anti-Executable en un sistema. El Modo invisible ofrece la opción de que el Administrador oculte el icono de Anti-Executable en la bandeja de sistema de Windows, de que no se muestre la Alerta y de que no aparezca la pantalla de inicio.
Modo mantenimiento	Cuando está en Modo mantenimiento, los nuevos archivos ejecutables agregados o modificados se agregan automáticamente a la Lista blanca activa.
Protección	Cuando está <i>Enabled (Habilitada)</i> , esta configuración indica que Anti-Executable está protegiendo una máquina con una Lista blanca activa. Cuando se establece la opción <i>Disabled (Deshabilitado)</i> , es posible ejecutar cualquier archivo ejecutable en el equipo.
Usuario de confianza de Anti-Executable	Los Usuarios de confianza tienen acceso a la ficha Status (Estado), a la ficha White Lists (Listas blancas) y a la ficha Black Lists (Listas negras). Pueden crear y editar Listas blancas, Listas negras, y configurar la protección de Anti-Executable en <i>Enable (Habilitar)</i> o <i>Disable (Deshabilitar)</i> . Los Usuarios de confianza no pueden desinstalar/actualizar Anti-Executable.
Usuario externo	Cualquier usuario que no es un administrador de Anti-Executable ni un usuario de confianza de Anti-Executable. Un usuario externo puede ejecutar solo los ejecutables autorizados y no tiene control de la configuración de Anti-Executable. Esta restricción se aplica independientemente de los derechos del usuario asignados por el sistema operativo.

Introducción

Anti-Executable protege los equipos impidiendo la ejecución de archivos ejecutables no autorizados.

Temas

Descripción general de Anti-Executable

Requisitos del sistema

Licencia de Anti-Executable

Descripción general de Anti-Executable

Acerca de Anti-Executable

Anti-Executable evita la ejecución de los archivos ejecutables no autorizados y les otorga a los administradores de TI el control total del equipo. No se podrá ejecutar ningún archivo ejecutable que no sea parte de una lista de archivos llamada Lista blanca. Esta Lista blanca está bajo el control total de los usuarios autorizados, que la pueden editar, modificar, eliminar, etc.

No hay forma de engañar a Anti-Executable: se bloquean todos los intentos de renombrar los archivos ejecutables, o de ejecutarlos desde dispositivos de almacenamiento extraíbles, o incluso desde la red, lo que hace que sus equipos estén seguros y le ahorran tiempo, dinero y esfuerzo.

Ediciones de Anti-Executable

Existen cuatro ediciones disponibles de Faronics Anti-Executable. Ya sea si usted tiene servidores o estaciones de trabajo, si trabaja en forma independiente o como parte de una red, Anti-Executable le proporciona la protección que usted necesita. Elija la edición de Anti-Executable que mejor se adapte a sus necesidades:

Edición	Usar Anti-Executable para proteger
Estándar	Computadoras locales cargadas con un sistema operativo que no sea de servidor.
Estándar para servidor	Computadoras locales cargadas con sistemas operativos de servidor.
Empresa	Computadoras remotas cargadas con un sistema operativo que no sea de servidor.*
Empresa para servidor	Computadoras remotas cargadas con sistemas operativos de servidor.*

*Las versiones empresariales permiten proteger varios equipos desde una consola central llamada Faronics Core Console.

Acerca de Faronics Core Console

Faronics Core Console es una herramienta liviana, de alto rendimiento, segura, fácil de aprender e integrada para la administración de productos múltiples de Faronics. Ofrece un método compatible y confiable de mostrar, administrar, instalar, actualizar y proteger estaciones de trabajo y servidores desde una única consola, permitiendo a su organización aumentar la eficiencia con una solución de administración completa para los productos de Faronics.

Las versiones empresariales de Anti-Executable le permiten proteger varias estaciones de trabajo a través de Faronics Core Console.

Requisitos del sistema

Anti-Executable se puede instalar en los siguientes sistemas operativos:

- Edición de 32 bits de Windows XP SP3 y edición de 64 bits de Windows XP SP2.
- Ediciones de 32 y 64 bits de Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista y Windows 7.

Licencia de Anti-Executable

Anti-Executable está disponible en versiones completa y de evaluación. Se puede descargar una versión de evaluación gratuita del sitio Web de Faronics (www.faronics.com). Esta versión será completamente operativa durante los 30 días posteriores a la instalación. Una versión de evaluación caducada no protegerá un equipo y debe desinstalarse o actualizarse a una versión completa. La versión completa requiere una clave de licencia válida para poder proteger el equipo.

El administrador de Anti-Executable puede obtener la información de licencia a través de la ficha Status (Estado) de Anti-Executable. Para actualizarse de una versión de evaluación a una versión completa, ingrese una clave de licencia válida y haga clic en *OK (Aceptar)*.



Las ediciones para servidor de Anti-Executable no pueden ser instaladas en un sistema operativo que no sea de servidor. Las claves de licencia para las ediciones para servidor de Anti-Executable no pueden usarse para ediciones que no sean de servidor.

Las ediciones que no son de servidor de Anti-Executable no pueden ser instaladas en un sistema operativo de servidor. Las claves de licencia para las ediciones que no sean de servidor de Anti-Executable no pueden usarse para ediciones de servidor.

Instalacin de Anti-Executable

Este captulo describe el proceso de instalacin de Anti-Executable.

Temas

Descripcin general de la instalacin
Instalacin de Anti-Executable

Descripcin general de la instalacin

Anti-Executable incluye instaladores para versiones de 32 y 64 bits de Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP SP3 y Windows Vista.


Antes de la instalacin, verifique la versin del sistema operativo y elija el instalador de la siguiente lista:

Sistema	Archivo de instalacin
Windows XP/Vista de 32 bits	AESStd_32-bit.msi
Windows XP/Vista de 64 bits	AESStd_64-bit.msi
Windows Server 2003 y Windows Server 2008 de 32 bits	AESrvStd_32-bit.msi
Windows Server 2003 y Windows Server 2008 de 64 bits	AESrvStd_64-bit.msi


Instalacin de Anti-Executable

Anti-Executable puede instalarse utilizando el Asistente de instalacin. Para instalar Anti-Executable, siga los pasos que se detallan a continuacin:


1. Inserte el CD-ROM incluido en el paquete multimedia en la unidad de CD-ROM. Si descarg Anti-Executable de Internet, haga doble clic en *AESStd_32-bit_en.msi* (para un sistema operativo de 32 bits) o *AESStd_64-bit_en.msi* (para un sistema operativo de 64 bits) para comenzar el proceso de instalacin. Haga clic en *Next (Siguiente)* para continuar.




2. Lea y acepte el contrato de licencia. Haga clic en *Next (Siguiente)* para continuar.




3. Ingrese el *Nombre de usuario* y la *Organizacin*. Si elige *Usar evaluacin*, Anti-Executable se instala como una versin de evaluacin y ser vlido durante 30 das. Una versin de evaluacin puede convertirse a una versin de envo completa en cualquier momento ingresando una clave de licencia. Haga clic en *Next (Siguiente)* para continuar.



4. Especifique la ubicacin de instalacin. La ubicacin predeterminada es *C:\Program Files\Faronics\AE* (C:\Archivos de Programa\Faronics\AE). Haga clic en *Next (Siguiente)* para continuar.




5. Este paso es optativo. Especifique las contraseas del Administrador y el Usuario de confianza de Anti-Executable. Estas contraseas tambin pueden establecerse en la ficha Anti-Executable Users (Usuarios de Anti-Executable) luego de la instalacin. Haga clic en *Next (Siguiente)* para continuar.




6. Se muestra el diálogo Análisis automático. Seleccione la casilla de verificación si desea que Anti-Executable analice automáticamente todas las unidades no extraíbles en la computadora y cree una Lista blanca. Seleccione una de las siguientes opciones:
- *Agregar la huella digital del archivo a la lista blanca:* para agregar el identificador único a la Lista blanca. Todos los archivos cuya huella digital se agregue a la Lista blanca podrán ejecutarse.
 - *Agregar el editor del archivo a la Lista blanca si el archivo está firmado digitalmente:* para agregar el editor del archivo a la Lista blanca. Todos los archivos firmados digitalmente por el editor en la Lista blanca se podrán ejecutar.
 - *Agregar el editor del archivo a la Lista blanca si el archivo está firmado digitalmente. En caso contrario, agregue la huella digital del archivo:* para agregar el editor del archivo si el archivo está firmado digitalmente, o para agregar la huella digital del archivo si no está firmado digitalmente.


Haga clic en Instalar para instalar Anti-Executable. Se instala Anti-Executable y la Lista blanca queda activada.



7. Haga clic en *Finish (Finalizar)* para completar la instalación.



8. Luego de una instalacin satisfactoria, es necesario reiniciar. Haga clic en *Yes (S)* para reiniciar inmediatamente o en *No* para reiniciar ms tarde.



Se recomienda reiniciar inmediatamente despus de la instalacin.

Si se selecciona la casilla *Enable (Habilitar)* en el cuadro de dilogo *Automatic Scanning and White List (Anlisis automtico y creacin de Listas blancas)*, se habilitar la proteccin y habr una Lista blanca activa cuando se reinicie el equipo.

Si no se selecciona la casilla *Enable (Habilitar)* en el cuadro de dilogo *Automatic Scanning and White List Creation (Anlisis automtico y creacin de Listas blancas)*, se deshabilitar la proteccin y no habr una Lista blanca activa cuando se reinicie la computadora.

Uso de Anti-Executable

Este capítulo describe el procedimiento para acceder, configurar y usar Anti-Executable.

Temas

Acceso a Anti-Executable

Ficha Estado

Ficha Lista blanca

Agregado de archivos ejecutables a la Lista blanca activa

Ficha Black List (Lista negra)

Ficha Users (Usuarios)

Ficha Setup (Configuración)

Acceso a Anti-Executable

Se accede a Anti-Executable manteniendo presionada la tecla Shift y haciendo doble clic en el icono de Anti-Executable de la bandeja del sistema de Windows. Si el icono no est presente, puede utilizarse la secuencia *Ctrl + Alt + Shift + F10*.

Si usted es un Administrador, tendr acceso a las fichas Estado, Lista blanca, Lista negra, Usuario y Configuracin. Si usted es un Usuario de confianza, tendr acceso a las fichas Estado, Lista blanca y Lista negra.

No se permite a usuarios externos el acceso a Anti-Executable. El administrador y los usuarios de confianza de Anti-Executable deben ingresar las contraseas correctas para acceder a Anti-Executable si se establecieron esas contraseas.

Uso de Anti-Executable


Luego de la instalacin, debe configurarse Anti-Executable. Los Administradores de Anti-Executable pueden acceder a las siguientes fichas:

- *Estado*: Muestra la versin de Anti-Executable instalada, si hay disponibles versiones nuevas de Anti-Executable y permite que el usuario importe y exporte configuraciones, y establece la proteccin de Anti-Executable en *Habilitar*, *Deshabilitar* o *Modo mantenimiento*.
- *Listas blancas*: Se usa para crear, editar y aplicar Listas blancas.
- *Listas negras*: Se usa para crear, editar y aplicar Listas negras.
- *Usuarios*: Se usa para agregar Administradores, Usuarios de confianza y sus contraseas.
- *Configuracin*: Se usa para configurar el Modo invisible, administrar el inicio de sesin, los mensajes de alerta y para habilitar la compatibilidad de Anti-Executable con Deep Freeze.

La cuenta de usuario administrador de Windows que realiz la instalacin es el primer Administrador de Anti-Executable.

Ficha Estado

La ficha Estado le permite a los Administradores y a los Usuarios de confianza de Anti-Executable configurar diferentes variables, establecer la protección como *Habilitar*, *Deshabilitar*, o *Modo mantenimiento*, e importar o exportar las configuraciones guardadas anteriormente. Cuando se selecciona una nueva estación de trabajo en Faronics Core Console y se selecciona *Configurar Anti-Executable*, la configuración de la estación de trabajo se recupera en forma automática.



Verificación de la información del producto

El panel About (Acerca de) muestra la versión de Anti-Executable instalada. Si hay versiones nuevas disponibles, aparecerá el mensaje *Hay una versión nueva disponible*. Haga clic en *Actualizar* para obtener más información.

Si se instala una versión de evaluación de Anti-Executable, el campo *Válido hasta* muestra la fecha en la que caducará Anti-Executable. Anti-Executable muestra una notificación acerca del estado actual de la licencia en la bandeja de sistema de Windows.

Una vez que caduque el período de evaluación, Anti-Executable ya no protegerá una máquina. Cuando caduque Anti-Executable aparecerá el siguiente icono en la bandeja de sistema.



Para convertir una versión de evaluación de Anti-Executable a una versión completa, haga clic en *Editar* e ingrese una clave de licencia válida en el campo *Clave de licencia*. Es posible obtener las claves de licencia poniéndose en contacto con Faronics.

Habilitacin de la proteccin Anti-Executable

Luego de la instalacin, Anti-Executable se habilita en forma predeterminada slo si durante la instalacin se seleccion *Enable (Habilitar)* en el dilogo *Automatic Scanning and White List Creation (Anlisis automtico y creacin de Listas blancas)*. En caso contrario, Anti-Executable no puede proteger la mquina. Los Administradores o los Usuarios de confianza deben seleccionar *Enable (Habilitar)* para contar con la proteccin de la Lista blanca.



Si se estableci la Proteccin en *Enable (Habilitar)* y la Lista blanca activa est vaca, solo es posible ejecutar archivos ejecutables del sistema bsico (por ejemplo, arranque, inicio de sesin). Solo el Administrador y los Usuarios de confianza de Anti-Executable pueden administrar Listas blancas.

Utilice la casilla *Remind Me after every (Recordarme despus de cada)* para que Anti-Executable proporcione recordatorios en una estacin de trabajo para habilitar la Proteccin si estuviera deshabilitada.

Modo mantenimiento de Anti-Executable

Seleccione *Maintenance Mode (Modo mantenimiento)* y haga clic en *Apply (Aplicar)* para ejecutar Anti-Executable en Modo mantenimiento. Cuando est en Modo mantenimiento, los nuevos archivos ejecutables agregados o modificados se agregan automticamente a la Lista blanca activa. Para salir del Modo mantenimiento elija *Enable (Habilitar)* o *Disable (Deshabilitar)*.

Si est seleccionado *Enable (Habilitar)*, los cambios sern registrados por Anti-Executable. Si est seleccionado *Disable (Deshabilitar)*, los cambios no sern registrados por Anti-Executable.



Si la computadora est ejecutndose en modo Mantenimiento y la proteccin est deshabilitada, los cambios realizados a la estacin de trabajo durante el modo Mantenimiento no se agregarn a la Lista blanca activa.



Debe proveerse el tiempo adecuado requerido para las actualizaciones de Windows mientras se ejecuta la computadora en Modo mantenimiento.

Exportacin de configuraciones de Anti-Executable

Los administradores de Anti-Executable pueden guardar mltiples configuraciones que pueden aplicarse a otras mquinas. Si se estableci una Lista blanca como Activa, tambin se incluye en la exportacin de configuracin.

Para guardar un archivo de configuracin de Anti-Executable, haga clic en *Export (Exportar)* en la ficha *Status (Estado)* despus de realizar las selecciones. Para evitar la manipulacin, el archivo de configuracin se guarda en un formato propio (.aecfg). Para abrir un archivo de configuracin definido previamente (.aecfg), haga clic en *Import (Importar)* y busque un archivo de configuracin.



Guardar una configuracin en formato XML solo permite visualizar las opciones de configuracin. No es posible aplicar los archivos de configuracin XML a otras mquinas.

Ninguno de los cambios realizados a la configuracin de Anti-Executable tendr efecto hasta tanto usted haga clic en *Apply (Aplicar)*.

Importación de configuraciones de Anti-Executable

Los administradores y los usuarios de confianza de Anti-Executable pueden importar las configuraciones que se exportaron previamente de Anti-Executable al hacer clic en Import (*Importar*). Seleccione una o más opciones en el diálogo Import Options (*Opciones de importación*) que aparecerá. Las siguientes opciones son optativas y el proceso de importación será exitoso incluso cuando no se seleccione ninguna de las siguientes opciones:


- Importar Lista blanca y Lista negra activas
- Importar imagen de alerta
- Importar usuarios de Anti-Executable

Haga clic en OK (*Aceptar*) y explore hasta encontrar el archivo de configuración (*.aecfg*).

Ficha Lista blanca


Anti-Executable permite la ejecución de cualquier archivo ejecutable en la Lista blanca activa cuando la Protección está configurada como *Enable (Habilitar)*. También están incluidas las carpetas blancas, las carpetas y sus subcarpetas desde las que puede ejecutarse cualquier archivo ejecutable.

Solo puede haber una lista blanca activa a la vez. Consulte la sección [Creación de una Lista blanca nueva](#) para obtener información acerca de cómo crear la primera Lista blanca.



Uso del Editor de listas blancas

Para abrir el Editor de Listas blancas de Anti-Executable haga clic en la ficha *White List (Lista blanca)* y seleccione *New (Nueva)*, *Open (Abrir)*, o *Edit (Editar)*. El Editor de listas blancas también aparece cuando se abre un archivo de Lista blanca en el Explorador de Windows.



- **Nueva:** Abre el editor de listas blancas y permite a los administradores y usuarios de confianza de Anti-Executable crear una nueva lista blanca.
- **Open (Abrir):** Abre una Lista blanca existente para editarla.
- **Edit (Editar):** Abre el Editor de listas blancas para agregar o quitar archivos ejecutables y/o carpetas a la Lista blanca activa.

Creación de una Lista blanca nueva


Solo los administradores y los usuarios de confianza de Anti-Executable pueden acceder al editor de listas blancas.



Es recomendable usar un equipo limpio para crear una Lista blanca. Un equipo limpio es un sistema que tenga instalados el sistema operativo y todas las aplicaciones necesarias para las operaciones diarias. La creación de una Lista blanca antes de que el equipo sea entregado al usuario garantizar que la Lista blanca solo contenga los archivos necesarios para que el equipo funcione apropiadamente.


Para crear una nueva Lista blanca, siga los pasos que se detallan a continuación:

1. **Presione SHIFT y haga doble clic** en el icono de Anti-Executable en la Bandeja del sistema. También puede usar el atajo de teclado **Ctrl+Alt+Shift+F10**. Especifique la contraseña del Administrador para iniciar sesión en Anti-Executable. Haga clic en la ficha **White List (Lista blanca)**. Haga clic en **New (Nueva)**. Aparece el Editor de listas blancas:




2. Para determinar las aplicaciones disponibles, haga clic en Scan (Escanear), seleccione una unidad o directorio.
 - Use *Ctrl+Clic* o *Shift+Clic* para seleccionar varias unidades o directorios para escanear la estación de trabajo localmente.
 - Haga clic en My Network Places (*Mis sitios de red*), examine y seleccione una estación de trabajo remota para escanear en forma remota.
 - También puede ingresar la ruta UNC en el campo Ruta UNC.
 - Seleccione una de las siguientes opciones:
 - *Agregar la huella digital del archivo a la lista blanca:* para agregar el identificador único a la Lista blanca. Todos los archivos cuya huella digital se agregue a la Lista blanca podrán ejecutarse.
 - *Agregar el editor del archivo a la Lista blanca si el archivo está firmado digitalmente:* para agregar el editor del archivo a la Lista blanca. Todos los archivos firmados digitalmente por el editor en la Lista blanca se podrán ejecutar.
 - *Agregar el editor del archivo a la Lista blanca si el archivo está firmado digitalmente. En caso contrario, agregue la huella digital del archivo:* para agregar el editor del archivo si

el archivo está firmado digitalmente, o para agregar la huella digital del archivo si no está firmado digitalmente.




La función Scan (Escanear) busca la ubicación seleccionada y sus subdirectorios para cualquier archivo ejecutable (archivos que tengan las extensiones: *.scr*, *.jar*, *.bat*, *.com*, o *.exe*). La duración del escaneo depende de la capacidad de almacenamiento de la ubicación y de la cantidad de archivos ejecutables que se encuentran dentro.

3. Haga clic en *OK (Aceptar)*. Aparece el cuadro de diálogo *Building White List for... (Creando Lista blanca para...)* que indica el progreso:



4. Una vez que haya finalizado el escaneo, Anti-Executable verifica si desea continuar. Haga clic en *OK (Aceptar)*.




5. Aparece una Lista blanca llena. Pueden agregarse carpetas y archivos ejecutables individualmente. Haga clic en *Add (Agregar)* y seleccione las carpetas o archivos ejecutables que se agregarán a la nueva Lista blanca. Si se agrega una carpeta, se permite ejecutar los archivos ejecutables dentro de esa carpeta y sus subcarpetas.
 - Para quitar una carpeta o un archivo ejecutable, selecciónelo y haga clic en *Remove (Quitar)*. Esta acción no quita la carpeta o el archivo ejecutable del sistema.
 - Para combinar las carpetas o los archivos ejecutables con una Lista blanca existente, haga clic en *Merge (Combinar)*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Open (Abrir)*. Seleccione una Lista

blanca existente y haga clic en *Open (Abrir)*. El contenido de la Lista blanca existente se combinará con la lista de archivos o ejecutables analizada. Haga clic en *Save (Guardar)* para guardar la Lista blanca con el mismo nombre. Haga clic en *Save As (Guardar como)* para guardar la Lista blanca combinada con un nombre diferente.

- Para buscar una carpeta o un ejecutable en particular, ingrese uno o más caracteres del nombre de la carpeta o del ejecutable en el campo *Search (Buscar)*. La lista se filtra según los caracteres ingresados.

Para clasificar los ejecutables agregados por fecha, haga clic en el título de la columna *Date (Fecha)*.



- Defina si una aplicación es De confianza con solo hacer clic en la columna *Trusted*. Si está seleccionada la casilla de verificación, indica que una aplicación es De confianza y puede ejecutar otros archivos ejecutables que en sí mismos no están autorizados.
- Especifique cualquier comentario para cualquier aplicación haciendo clic en la columna *Comment (Comentario)*. Aparece un cuadro de texto que permite ingresar cualquier información adicional. También puede agregarse una descripción para la lista completa en el espacio provisto en la parte superior del Editor de listas blancas.
- Haga clic en *Save (Guardar)* para guardar la Lista blanca. Haga clic en *Save As (Guardar como)* para guardarla con un nombre distinto. Las Listas blancas se guardan en un formato propio con la extensión *.aewl*. Haga clic en *Export (Exportar)* para exportar una Lista blanca a formato XML o CSV. Las Listas blancas de formato XML o CSV pueden abrirse y editarse a través del Explorador de Windows, pero no pueden establecerse como Lista blanca activa.



Para obtener más información acerca de un ejecutable, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione *Google Search (Buscar con Google)*. Se iniciará el navegador predeterminado y se buscará el nombre del ejecutable en www.google.com.


Activación de una Lista blanca

Una vez creada una Lista blanca, puede establecerse como Lista blanca activa haciendo clic en el botón *Browse (Buscar)* en la sección *Active White List (Lista blanca activa)* de la ficha *White List (Lista blanca)*. El botón *browse (explorar)* abre un cuadro de diálogo *Open (Abrir)*. Busque la Lista blanca y haga clic en *Open (Abrir)*.


Agregar o quitar una columna del editor de la lista blanca

Siga estos pasos para Agregar o quitar columnas:

1. Abra el Editor de la lista blanca.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en el título de la columna y seleccione *Add/Remove Columns... (Agregar/quitar columnas)*.



3. Seleccione las columnas que desea agregar. Quite la selección de la columna que desea quitar. Para cambiar la posición de una columna también puede hacer clic en *Arriba* o *Abajo*. Las siguientes columnas no se pueden quitar: *Nombre*, *Tipo*, *Ruta*, *Fecha* y *Comentario*.




4. Haga clic en *OK (Aceptar)*.


Agregar a un editor o un archivo/carpeta a una lista blanca existente

Siga estos pasos para Agregar o quitar columnas:

1. Abra el Editor de la lista blanca.
2. Haga clic en Agregar (*Add*).



3. Aparecerá el diálogo Agregar a la lista blanca. Seleccione Editor o Archivo/Carpeta. Si seleccionó Editor, explore para seleccionar el archivo al que desea agregarle el editor. El nombre del editor se mostrará si el archivo está firmado digitalmente. Como alternativa, si seleccionó Archivo/Carpeta, explore para seleccionar el archivo o la carpeta. También puede ingresar la ruta UNC en el campo Ruta UNC.



4. Haga clic en OK (*Aceptar*). El editor o el archivo/carpeta se agregan a la Lista blanca.


Agregado de archivos ejecutables o carpetas a una lista blanca existente utilizando el editor de listas blancas

Además de llenar una nueva Lista blanca, la función Scan (Escanear) permite agregar archivos ejecutables de una ubicación específica a una Lista blanca existente. Esta ubicación puede ser local, externa o en una red.

- Haga clic en *Scan (Escanear)* para iniciar el diálogo *White List Scan Destination (Destino de escaneado de la Lista blanca)*. Esta acción busca la ubicación seleccionada para cualquier archivo ejecutable. Una vez finalizado el escaneo, los resultados pueden combinarse en la Lista blanca.
- Para agregar carpetas y archivos ejecutables individuales haga clic en *Add (Agregar)*.
- Para abrir una Lista blanca creada previamente, haga clic en *Open (Abrir)* y busque el archivo de la Lista blanca. Haga cualquier cambio necesario con los botones *Add (Agregar)*, *Remove (Quitar)*, *Scan (Escanear)*, o *Merge (Combinar)*. Estos botones agregan y quitan archivos ejecutables y carpetas de la Lista blanca. No modifican los archivos o carpetas reales en la máquina.
- Haga clic en el botón *White List Only (Sólo Lista blanca)* para eliminar los ejecutables de la Lista negra y asegurarse de que sólo forman parte de la Lista blanca.
- Es posible abrir y editar múltiples Listas blancas al mismo tiempo. Sólo se puede establecer como activa una Lista blanca por vez.

Agregado de archivos ejecutables a la Lista blanca activa

Los archivos ejecutables pueden agregarse a la Lista blanca activa ejecutndolos. Si la mquina est en estado protegido y se ejecuta un archivo ejecutable no autorizado, se solicita al Administrador o Usuario de confianza de Anti-Executable que elija entre las opciones *Allow (Permitir)*, *Deny (Denegar)* o *Allow and Add to White List (Permitir y agregar a la Lista blanca)*.




- *Allow (Permitir)*: Permite la ejecucin del archivo ejecutable pero no permite agregarlo a la Lista blanca activa. La prxima vez que se inicie el ejecutable, quedar bloqueado nuevamente.
- *Deny (Denegar)*: El archivo ejecutable no se agrega a la Lista blanca activa y continua siendo un archivo ejecutable no autorizado.No se permite su ejecucin.
- *Allow and Add to White List (Permitir y agregar a la Lista blanca)*: Se permite la ejecucin del archivo ejecutable. Tambin se agrega a la Lista blanca activa, convirtindolo en un archivo ejecutable autorizado.

Los usuarios externos no tienen los permisos necesarios para las opciones *Allow (Permitir)*, *Deny (Denegar)* o *Allow and Add to White List (Permitir y agregar a la Lista blanca)*. Se notifica a los usuarios externos que intentan ejecutar archivos ejecutables que no estn incluidos en la Lista blanca activa que se ha bloqueado el archivo ejecutable. Para obtener ms informacin, consulte la seccin [Personalizacin de alertas](#).

Ficha Black List (Lista negra)


Anti-Executable permite bloquear cualquier archivo ejecutable en la Lista negra activa cuando la Protección está configurada como *Enable (Habilitar)*. También están incluidas las carpetas negras, las carpetas y sus subcarpetas desde las que puede estar bloqueada la ejecución de cualquier archivo ejecutable.

Solo puede haber una Lista negra activa a la vez. Consulte la sección [Creación de una Lista negra nueva](#) para obtener información acerca de cómo crear la primera Lista negra.



Uso del editor de listas negras

Para abrir el Editor de Listas negras de Anti-Executable haga clic en la ficha *Black List (Lista negra)* y seleccione *New (Nueva)*, *Open (Abrir)*, o *Edit (Editar)*. El Editor de Listas negras también aparece cuando se abre un archivo de Lista negra en el Explorador de Windows.




- **Nueva:** Abre el editor de listas negras y permite a los administradores y usuarios de confianza de Anti-Executable crear una nueva lista negra.
- **Open (Abrir):** Abre una Lista negra existente para editarla.
- **Edit (Editar):** Abre el Editor de listas negras para agregar o quitar archivos ejecutables y/o carpetas a la Lista negra activa.

Creación de una Lista negra nueva

Solo los administradores y los usuarios de confianza de Anti-Executable pueden acceder al editor de listas negras.

Para crear una nueva Lista negra, siga los pasos que se detallan a continuación:


1. **Presione SHIFT y haga doble clic** en el icono de Anti-Executable en la Bandeja del sistema. También puede usar el atajo de teclado **Ctrl+Alt+Shift+F10**. Especifique la contraseña del Administrador para iniciar sesión en Anti-Executable. Haga clic en la ficha **Black List (Lista negra)**. Haga clic en **New (Nuevo)**. Aparecerá el editor de listas negras:




2. Para determinar las aplicaciones disponibles, haga clic en *Scan (Escanear)*, especifique una unidad o directorio. Utilice *Ctrl+Click* o *Shift+Click* para seleccionar múltiples unidades o directorios. En forma alternativa, haga clic en *My Network Places (Mis sitios de red)*, examine y seleccione una estación de trabajo remota. Haga clic en *OK (Aceptar)*.

Seleccione una de las siguientes opciones:

- *Agregar la huella digital del archivo a la lista negra:* para agregar el identificador único a la Lista negra. Todos los archivos cuya huella digital se agregue a la Lista negra no podrán ejecutarse.
- *Agregar el editor del archivo a la Lista negra si el archivo está firmado digitalmente:* para agregar el editor del archivo a la Lista negra. Todos los archivos firmados digitalmente por el editor en la Lista negra no se podrán ejecutar.
- *Agregar el editor del archivo a la Lista negra si el archivo está firmado digitalmente. En caso contrario, agregue la huella digital del archivo:* para agregar el editor del archivo si el archivo está firmado digitalmente, o para agregar la huella digital del archivo si no está firmado digitalmente.




Aparece el cuadro de diálogo *Building Black List for... (Creando Lista negra para...)* que indica el progreso:



La función *Scan (Escanear)* busca la ubicación seleccionada y sus subdirectorios para cualquier archivo ejecutable (archivos que tengan las extensiones: *.scr*, *.jar*, *.bat*, *.com*, o *.exe*). La duración del escaneo depende de la capacidad de almacenamiento de la ubicación y de la cantidad de archivos ejecutables que se encuentran dentro.


- Una vez finalizado el escaneo, Anti-Executable solicita combinar los resultados en la nueva Lista negra. Haga clic en *OK (Aceptar)*.



- Aparece una Lista negra llena. Pueden agregarse carpetas y archivos ejecutables individualmente. Haga clic en *Add (Agregar)* y seleccione las carpetas o archivos ejecutables que se agregarn a la nueva Lista negra. Si se agrega una carpeta, se bloquean los archivos ejecutables dentro de esa carpeta y sus subcarpetas.

 - Para quitar una carpeta o un archivo ejecutable, seleccinelo y haga clic en *Remove (Quitar)*. Esta accin no quita la carpeta o el archivo ejecutable del sistema.
 - Para combinar las carpetas o los archivos ejecutables con una Lista negra existente, haga clic en *Merge (Combinar)*. Aparecer el cuadro de dilogo *Open (Abrir)*. Seleccione una Lista negra existente y haga clic en *Open (Abrir)*. El contenido de la Lista negra existente se combinar con la lista de archivos o ejecutables analizada. Haga clic en *Save (Guardar)* para guardar la Lista negra con el mismo nombre. Haga clic en *Save As (Guardar como)* para guardar la Lista negra combinada con un nombre diferente.
 - Para buscar una carpeta o un ejecutable en particular, ingrese uno o ms caracteres del nombre de la carpeta o del ejecutable en el campo *Search (Buscar)*. La lista se filtra segn los caracteres ingresados.

Para clasificar los ejecutables agregados por fecha, haga clic en el ttulo de la columna *Date (Fecha)*.



- Especifique cualquier comentario para cualquier aplicacin haciendo clic en la columna *Comment (Comentario)*. Aparece un cuadro de texto que permite ingresar cualquier informacin adicional. Tambin puede agregarse una descripcin para la lista completa en el espacio provisto en la parte superior del Editor de listas negras.

- Haga clic en *Save (Guardar)* para guardar la Lista negra. Haga clic en *Save As (Guardar como)* para guardarla con un nombre distinto. Las Listas negras se guardan en un formato propio con la extensión *.aebl*. Haga clic en *Export (Exportar)* para exportar una Lista negra a formato XML o CSV. Las Listas negras de formato XML o CSV pueden abrirse y editarse a través del Explorador de Windows, pero no pueden establecerse como Lista negra activa.



Para obtener más información acerca de un ejecutable, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione *Google Search (Buscar con Google)*. Se iniciará el navegador predeterminado y se buscará el nombre del ejecutable en www.google.com.


Activación de una Lista negra

Una vez creada una Lista negra, puede establecerse como Lista negra activa haciendo clic en el botón *Browse (Buscar)* en la sección *Active Black List (Lista negra activa)* de la ficha *Black List (Lista negra)*. El botón browse (explorar) abre un cuadro de diálogo *Open (Abrir)*. Busque la Lista negra y haga clic en *Open (Abrir)*.


Agregar o quitar una columna del editor de la lista negra

Siga estos pasos para Agregar o quitar columnas:

- Abra el Editor de la lista negra.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el título de la columna y seleccione *Add/Remove Columns... (Agregar/quitar columnas)*.



- Seleccione las columnas que desea agregar. Quite la selección de la columna que desea quitar. Para cambiar la posición de una columna también puede hacer clic en *Arriba* o *Abajo*. Las siguientes columnas no se pueden quitar: *Nombre*, *Tipo*, *Ruta*, *Fecha* y *Comentario*.




4. Haga clic en OK (Aceptar).


Agregar a un editor o un archivo/carpeta a una lista negra existente

Siga estos pasos para Agregar o quitar columnas:

1. Abra el Editor de la lista negra.
2. Haga clic en *Agregar* (Add).



3. Aparecerá el diálogo Agregar a la lista negra. Seleccione Editor o Archivo/Carpeta. Si seleccionó Editor, explore para seleccionar el archivo al que desea agregarle el editor. El nombre del editor se mostrará si el archivo está firmado digitalmente. Como alternativa, si seleccionó Archivo/Carpeta, explore para seleccionar el archivo o la carpeta. También puede ingresar la ruta UNC en el campo Ruta UNC.



4. Haga clic en OK (*Aceptar*). El editor o el archivo/carpeta se agregan a la Lista negra.

Agregado de archivos ejecutables o carpetas a una Lista negra existente utilizando el Editor de listas negras

Además de llenar una nueva Lista negra, la función Scan (Escanear) permite agregar archivos ejecutables de una ubicación específica a una Lista negra existente. Esta ubicación puede ser local, externa o en una red.

- Haga clic en *Scan (Escanear)* para iniciar el diálogo *Black List Scan Destination (Destino de escaneo de la Lista negra)*. Esta acción busca la ubicación seleccionada para cualquier archivo ejecutable. Una vez finalizado el escaneo, los resultados pueden combinarse en la Lista negra.
- Para agregar carpetas y archivos ejecutables individuales haga clic en *Add (Agregar)*.
- Para abrir una Lista negra creada previamente, haga clic en *Open (Abrir)* y busque el archivo de la Lista negra. Haga cualquier cambio necesario con los botones *Add (Agregar)*, *Remove (Quitar)*, *Scan (Escanear)*, o *Merge (Combinar)*. Estos botones agregan y quitan archivos ejecutables y carpetas de la Lista negra. No modifican los archivos o carpetas reales en la máquina.
- Haga clic en el botón *Black List Only (Solo Lista negra)* para eliminar los ejecutables de la Lista blanca y asegurarse de que solo forman parte de la Lista negra.
- Es posible abrir y editar múltiples Listas negras al mismo tiempo. Solo se puede establecer como activa una Lista negra por vez.

Ficha Users (Usuarios)

Anti-Executable emplea las cuentas de usuario de Windows para determinar las funciones disponibles para los usuarios. Existen dos tipos de usuarios de Anti-Executable:

- *Usuario administrador*: Puede administrar Listas blancas, Listas negras, Usuarios y la Configuracin y puede desinstalar Anti-Executable.
- *Usuario de confianza*: Puede crear, configurar y establecer la Lista blanca o la Lista negra activa. Se les prohbe desinstalar Anti-Executable y no pueden administrar Usuarios o Configuraciones.

En forma predeterminada, la cuenta de usuario de Windows que realiza la instalacin de Anti-Executable se convierte en el primer Usuario administrador de Anti-Executable. Luego, este Usuario administrador puede agregar usuarios de Windows existentes a Anti-Executable.

Cualquier usuario no listado por Anti-Executable es un usuario externo que est sujeto a las limitaciones de ejecucin de archivos ejecutables especificadas por los contenidos de la Lista blanca activa.

Si un Administrador o Usuario de confianza de Anti-Executable intenta abrir una aplicacin no autorizada mientras Anti-Executable est habilitado, se le mostrar un cuadro de dilogo con una opcin de *Allow (Permitir)*, *Deny (Denegar)* o *Allow and Add to White List (Permitir y agregar a la Lista blanca)*.


Agregado de un Administrador o Usuario de confianza de Anti-Executable

Todos los usuarios de Anti-Executable son cuentas de usuario de Windows existentes.


Sin embargo, no todas las cuentas de usuario de Windows se convierten automticamente en Administradores o Usuarios de confianza. Las cuentas de usuario de Windows que no sean Administradores o Usuarios de confianza sern Usuarios externos.

Para agregar un usuario a Anti-Executable, realice los siguientes pasos:


1. Haga clic en la ficha *Users (Usuarios)* en la parte superior de la ventana de Anti-Executable.



2. Haga clic en *Add (Agregar)* para agregar un nuevo usuario. Seleccione el icono de Usuario de la lista provista.
3. Si la lista est vaca, haga clic en *Advanced = Find Now (Avanzado = Encontrar ahora)*> para mostrar una lista de usuarios disponibles. Los administradores de dominio que hayan iniciado sesin podrn agregar a otros usuarios de dominio. Haga clic en un nombre de usuario para agregarlo a la lista de Anti-Executable y luego en *OK (Aceptar)*.




4. En forma predeterminada, cada usuario agregado es un Usuario de confianza de Anti-Executable. Si se van a otorgar derechos administrativos al nuevo usuario, especifquelo como un Administrador de Anti-Executable marcando la casilla *Anti-Executable Admin Role (Rol de Administrador de Anti-Executable)*.



5. Al finalizar, haga clic en *Apply* (*Aplicar*).

Eliminacin de un Administrador o Usuario de confianza de Anti-Executable

Haga clic en la ficha *Users* (*Usuarios*) y seleccione el usuario que se va a eliminar. Haga clic en *Remove* (*Quitar*). Esta accin no quita la cuenta de usuario de Windows del usuario; el usuario se convirti ahora en un usuario externo.



Habilitacin de contraseas de Anti-Executable

Como un nivel de proteccin adicional, Anti-Executable puede asignar una contrasea a cada grupo de usuarios. Las contraseas corresponden solamente a los miembros de los grupos asociados.

Para especificar una contraseña, asegrese de que est seleccionada la casilla de verificacin *Enable* (*Habilitar*). Ingrese la contrasea en los campos *New Password* (*Nueva contrasea*) y *Confirm Password* (*Confirmar contrasea*). Haga clic en *Apply* (*Aplicar*) para guardar los cambios.

Anti-Executable Standard de Faronics

Estado Listas blancas Listas negras **Usuarios** Configuración

Grupos de usuarios

De confianza de AE	Rol del adminis...
FaronicsReporting INSTALLATION04\Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>

Agregar... Quitar

Contraseñas

Usuarios de confianza de AE

☐ Habilitar

Nueva contraseña:

Confirme contraseña:

Administradores de AE

☐ Habilitar


Nueva contraseña:

Confirme contraseña:

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Ficha Setup (Configuración)

El Administrador de Anti-Executable puede configurar la creación de registros para registrar diversas acciones de los usuarios, aplicar configuraciones de Modo invisible, configurar Alertas y habilitar la compatibilidad con Deep Freeze.



Configuración de Informe de eventos en Anti-Executable

Seleccione Log to File (*Registrar en el archivo*) para registrar eventos en el Visualizador de eventos. Los archivos registrados se guardan en la estación de trabajo en *S:/AEE/AE.log*.

Funcionalidad del Modo invisible de Anti-Executable

El Modo invisible es un grupo de opciones que controlan la indicación visual de la presencia de Anti-Executable en un sistema. El Modo invisible ofrece la opción de que el Administrador oculte el icono de Anti-Executable en la bandeja de sistema de Windows, de que no se muestre la Alerta y de que no aparezca la pantalla de inicio.

Cuando Anti-Executable no es visible en la bandeja de sistema, los usuarios Administradores y los Usuarios de confianza pueden iniciar Anti-Executable a través del atajo de teclado *Ctrl + Alt + Shift + F10*.

La funcionalidad Invisible ofrece las siguientes opciones:

- *Hide Notification (Ocultar notificaciones)*: Evita que se muestren las Alertas.
- *Hide icon on system tray (Ocultar el icono en la bandeja de sistema)*: Oculta el icono de Anti-Executable en la bandeja de sistema.
- *Disable splash windows (Deshabilitar ventanas de inicio)*: Deshabilita la ventana de inicio que se muestra antes de que se inicie Anti-Executable.

Compatibilidad con el mantenimiento de Deep Freeze



Esta funcin slo es aplicable cuando Faronics Deep Freeze y Faronics Anti-Executable estn instalados en el equipo.

La compatibilidad con el Modo mantenimiento de Deep Freeze permite que el Administrador sincronice los Modos de mantenimiento de Deep Freeze y Anti-Executable.

Al habilitar la casilla de verificacin *Enable Deep Freeze Maintenance Mode Compatibility (Habilitar la compatibilidad con el Modo mantenimiento de Deep Freeze)* Anti-Executable ingresar automticamente al Modo mantenimiento cuando Deep Freeze entre al Modo mantenimiento.

Al configurar ambos, Deep-Freeze y Anti-Executable, para que entren al Modo mantenimiento en el mismo momento, cualquier ejecutable que se agregue al equipo, no slo se agregar a la Lista blanca activa, sino que ser retenido por Deep Freeze una vez que vuelva a congelar el equipo luego de que finalice el Modo mantenimiento. Anti-Executable permanecer en Modo mantenimiento hasta poco antes de que finalice el Modo mantenimiento de Deep Freeze. Una vez que Anti-Executable salga del Modo mantenimiento, agregar cualquier archivo ejecutable nuevo o actualizado a la Lista blanca activa. Cuando Deep Freeze salga del Modo mantenimiento, reiniciar el equipo *Congelado* con la Lista blanca actualizada.



No es posible establecer Anti-Executable en el Modo mantenimiento si no se habilita Deep Freeze Maintenance Mode Compatibility (Compatibilidad con el Modo mantenimiento de Deep Freeze) y si el estado de Deep Freeze es Frozen (Congelado).

Si Anti-Executable estuviera deshabilitado y Deep Freeze ingresara al Modo mantenimiento, Anti-Executable continuar deshabilitado.

Los periodos de mantenimiento iniciados por Deep Freeze tendrn precedencia por sobre cualquier otro periodo de mantenimiento programado en Anti-Executable.

Para obtener ms informacin sobre Deep Freeze, visite <http://www.faronics.com/deepfreeze>.

Personalizacin de alertas

Los Administradores de Anti-Executable pueden utilizar el panel Alerts (Alertas) para especificar el mensaje y la imagen que aparece cuando un usuario intenta ejecutar un archivo ejecutable no autorizado. Se pueden establecer los siguientes mensajes:

- *Mensaje de violacin de la Lista blanca:* Aparece cuando se viola una Lista blanca.
- *Mensaje de violacin de la Lista negra:* Aparece cuando se viola una Lista negra.

Ingresa un mensaje o utilice el mensaje que se proporciona en forma predeterminada. Este texto aparecer en todos los dilogos de alerta cuando un usuario intente ejecutar un archivo ejecutable no autorizado. Para elegir una imagen de mapa de bits haga clic en *Change (Cambiar)* y busque un archivo. La imagen seleccionada acompaar el texto en el cuadro de dilogo de alerta. Los mensajes de alerta muestran la siguiente informacin:

- Ubicacin del archivo ejecutable
- Nombre del archivo ejecutable
- Imagen predeterminada o personalizada
- Mensaje predeterminado o personalizado

Desinstalacin de Anti-Executable

Este captulo describe el procedimiento para desinstalar Anti-Executable.

Temas

Desinstalacin con el Asistente de Instalacin


Desinstalacin con el Asistente de Instalacin




Solo es posible desinstalar Anti-Executable cuando est conectado como usuario con privilegios de Administrador de Anti-Executable y la proteccin Anti-Executable est configurada como *Disable (Deshabilitar)*.

Complete los siguientes pasos para quitar Anti-Executable:


1. Haga doble clic en el archivo *.msi* que se us para instalar Anti-Executable. Aparecer el *Asistente de instalacin*.




2. Haga clic en *Remove (Quitar)* y despues en *Next (Siguiente)*.




3. Haga clic en *Remove (Quitar)*.



4. Haga clic en *Finish (Finalizar)* para completar la desinstalacin.



5. Luego de una desinstalacin exitosa, es necesario reiniciar. Haga clic en *Yes (S)* para reiniciar inmediatamente o en *No* para reiniciar ms tarde.



Se recomienda reiniciar inmediatamente luego de la desinstalacin.

