

Lan **cat** 网猫

网络信息安全管理专家

LaneCat 网猫外网版安装与卸载指南

一、电脑要求

系统： Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista/Win7/win2008;
CPU： Pentium4 或更高性能的中央处理器，推荐双核，1.6 以上；
内存： 至少 1GB，推荐 2GB 以上；
硬盘： 至少 20GB 可用空间，推荐 40GB 以上；


以上数据为参考的一个配置，具体需求需根据用户实际情况而定。

二、网络拓扑

软件可以通过以下几种方式来实现监控局域网中的电脑。


①通过**镜像路由器**或**镜像交换机**的方式（**推荐**）

只需在该镜像交换机上设置一个端口镜像，将镜像交换机接路由的端口镜像到接网猫服务器的端口上，示意图如下：（**如果不清楚贵公司的路由器或者主交换机是否有端口镜像的功能，可以电话咨询我们：0592-3300392**）




②通过代理服务器方式

如果局域网中所有电脑都通过代理服务器方式上网，那么把网猫安装到该代理服务器上，监控代理服务器连接局域网的那张网卡，示意图如下：




③通过网桥模式的方式。



④监控通过无线方式上网的电脑。

如果局域网内有无线路由器，且需要监控通过无线上网的电脑；那么把无线路由器接在镜像路由/镜像交换机的下面，把无线路由器当中无线 AP 来使用，即无线路由器的 WAN 口不接线，如下图所示：



三、软件的安装

- 1、放入光盘（或到 www.lanecat.cn/download/index.asp 下载安装程序），运行 LaneCat 网猫外网版安装程序：选择安装语言，单击【确定】。



- 2、进入网猫外网版安装向导，单击【下一步(N)】。




- 3、认真阅读合约条款，您若同意则勾选【我接受协议】，单击【下一步(N)】。



- 4、选择网猫外网版的安装位置后单击【下一步(N)】。



- 5、选择监控数据的存放位置（磁盘可用空间推荐大于 20GB）后单击【下一步(N)】。



- 6、选择开始菜单的存放位置后单击【下一步(N)】。




- 7、输入控制台的端口及软件的卸载密码后单击【下一步(N)】。



- 8、检查之前的设置，正确后单击【安装(I)】。



- 9、进入等待 LaneCat 网猫外网版安装。



10、单击【完成(F)】，到此软件安装完成。



11、如果你不太清楚第二步中镜像设置的是否正确，可以通过启动引擎设置向导来帮助您判断。



12、点击【下一步】，先停止引擎。




13、监控网卡请选择接在镜像端口上的那张网卡。



14、启用数据分析，大概 60 秒后点击【下一步】。



15、若出现如下提示，说明可能您的镜像设置有问题（若有问题你可以来电咨询我们:400-677-0660）



16、选择引擎设置方式，单击【下一步】。



17、设置引擎工作基本参数（如：引擎缓存大小、可捕获数据包长度）（推荐默认）。



18、设置软件的监控模式。



19、设置软件的监控范围。



20、完成设置。



四、软件的注册

- 1、打开控制台点击【登录】，进入系统。



- 2、弹出注册提示，填写注册信息（点击【申请试用】会自动生成一个试用序列号）后单击【注册/升级】。

(如果没弹出注册提示可以点击: 系统管理->帮助->关于->注册/升级)



注册/升级

您的公司名称: 厦门诚创科技有限公司

联系人: xmcct19

联系电话: 0592-5602020

Email: 1340181212@qq.com

序列号: LA16DEA552DA5F47A6AA1003A

申请试用

注册赢大奖，300元现金等您来拿！
凡首次注册网猫软件的新客户，只要注册信息填写完整无错的，注册人将有机会赢得300元现金大奖！
详情请见活动网站：<http://www.lanecat.cn/gsdt/120924.asp>

注册/升级 取消

3、确认注册信息



五、软件的卸载

1、在开始菜单中单击【卸载 LaneCat 网猫上网信息安全管理系统】。



2、输入卸载密码，单击【确定】。




卸载密码验证

确定 取消

3、进入卸载向导，选择【是(Y)】进入卸载。



4、等待卸载完成。



5、单击【确定】，到此卸载完成。

